

SOLID 52A4

Ideal para:

- Salida de papel boca arriba y boca abajo
- Integración con comunicación GPIO bi-direccional
- Tamaños especiales de papel como A6, KLT (74 x 210 mm)
- Impresión con diferentes emulaciones (PCL5, IGP, IPDS, ...)

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS / ATRIBUTOS ESPECIALES

- WIFI opcional e impresión directa PDF
- Impresión de doble cara (dúplex) estándar
- Flexibilidad de opciones de entrada de papel y bandejas
- Integración completa en líneas de fabricación por medio de GPIO / Status-Out

RENDIMIENTO MÁXIMO PARA OFICINAS Y LOGÍSTICA



SOLID 52A4

Cuando las aplicaciones “just-in-time” y el rendimiento máximo de impresión son claves, la impresora láser profesional SOLID 52A4 es la elección perfecta: la primera página se imprime en menos de 6 segundos y puede imprimir hasta 52 páginas por minuto. Combina el máximo nivel de fiabilidad con una versátil capacidad de manejo de papel. Las opciones de salida boca arriba y GPIO (SPS control) proporcionan junto con la controladora Microplex la inteligencia para integrar la SOLID 52A4 en líneas de producción donde el control y el “hand shake” son requisitos imprescindibles.

Unidad de impresión:

Tecnología de impresión	Laser, OPC Calor/presión
Controladora	MPC 7.1
Velocidad de impresión	Hasta 52 páginas por minuto (A4) Primera página aprox: 5,9 seg.
Resolución de impresión	Máx. 600 dpi x 600 dpi
Ciclo de trabajo	Hasta 50.000 hojas (A4) (basado en un periodo de uso de 60 meses) Máximo 250.000 hojas
Fuente de alimentación	220-240 V /50/60 Hz
Potencia de consumo	700 W (modo reposo: 4,2 W)
Dimensiones (BxTxH en mm)	428 x 511 x 442
Peso	26 kg (incluido consumibles)
Nivel de ruido	< 57 dB (A)
Temperatura ambiente	10 - 32°C
Humedad relativa	8 - 80 % (relativa sin condensación)
Interfaces	USB 2.0, Ethernet-Interface, 10/100 Mbit, bi-direccional (TCP/IP)
Opción de fábrica	EEE 1284 (Centronics)
Opciones	RS232, RS422 WLAN 802.11 b/g/n, hasta 54 Mbps velocidad de transferencia, WPA, PKA-PSK, WPA2, WPA2 - PSK, WEP (64 bit, 128 bit) encryption
Memoria	RAM: 1024 MB Flash: 32 GB

MPC 7.1 Controlador de Impresora de alta gama

Emulaciones

MICROPLEX IDOL, HP-PCL5/ HPGL, AGFA Reno, µ-Postscript, LN03+, BULL-MP6090, Datamax, Etimark MP-1220, TEC Bx72, TEC B6xx, Diablo 630, IBM Proprinter, EPSON FX-80 (ESC/P), MT-600/MT40, IDS, ANSI Genicom, TIFF, XML (SAP RFID), CUPS Raster

Emulaciones Opcionales

CODE-V (Magnum), XEROX XES, cab, KODESCRIPT+, Prescribe/PSB 2, IGP-10, Labelpoint, LDC, ZPL II, EPL 2, UPI Fingerprint, IER Command, Godex EZPL, HP Designjet, IPDS, cab, AEA, AFP, Status-Out (más emulaciones bajo demanda)

Códigos de Barras

Codebar, Code39, MSI, PDF417, Interleaved 2/5, Interleaved 2/5 (3-stroke Datalogic), Interleaved 2/5 (3-stroke Matric), EAN-8, 13, 128, Add-On-Codes, Code11, Code93, Code 128, UPC-A, UPC-E

Códigos de Barras Opcionales

Datamatrix, Maxi-Code, QR Code, Aztec-Code, USD-5, (más códigos de barra bajo demanda)

Funciones adicionales

Generación inteligente de códigos de barras sobre la marcha en la impresora
Dividido de Formatos En varios subformatos bajo comando.
Manejo de formularios integrado Hasta 12 MB flash para formularios y fuentes residentes en la impresora

Funciones Opcionales

Status-Out

Notifica cada impresión correcta por interfaz. Más utilidades se pueden ver en el manual.

Interfaz Programable GPIO (control SPS)

INTELIGENCIA INCORPORADA. Habilitando dos maneras de comunicación entre la impresora y un PLC. Es posible la Integración de la impresora en líneas de producción, controlada por interfaz GPIO. Posibilidad de modificaciones de aplicaciones para adaptarlas al cliente. Más características se pueden encontrar en el manual.

Los nombres a los que se refiere este catálogo son marcas registradas por sus respectivas empresas. Todos los datos en itálica y destacadas en color son opcionales. Los datos técnicos son sujetos a cambio. La información contenida en esta hoja de producto se refiere exclusivamente a los datos descritos. No se asume la garantía de estas características. Esta información no exime de la obligación de inspección de cada caso individual. Versión 21.01.2020

Su socio de Microplex:

MTYcom Quality
c/ Nápoles 24, bajo
28043 Madrid

Tel +34 913768910
commercial@mtycom.com



Papel Aceptado

Tamaño A6 a A4, , formatos especiales bajo requerimiento

Peso: 60 - 203 g/m²
Dúplex 60 - 203 g/m²

Manejo de Papel

Entrada (estándar)

Cassette 1, 550 hojas (A x A4) 75 g/m²

Salida (estándar)

550 hojas (75 g/m²) bandeja

Entrada (opcional)

550 hojas (75 g/m²) bandeja

550 hojas (75 g/m²) bandeja bloqueable

hasta 4 x 550 hojas (75 g/m²) bandejas utilizable

o 3 x 550 bandejas más bandeja 1 x 2100 hojas (75g/m²)

La base con ruedas para bandeja de 2.100 es necesaria

Salida (opcional)

Ampliación de salida de 550 hojas (75g/m²)

Salida boca arriba

Otras opciones

Espaciador (para elevar la impresora)

Base con ruedas (necesaria en la bandeja de 2.100 hojas)



Microplex Printware AG
Panzerstraße 5 | 26316 Varel | Germany
phone +49 4451 91 37-0 | fax +49 4451 91 37-49

