

LA550N/LA550W

Impresora matricial de 24 agujas

Impresoras veloces y fiables para cualquier aplicación y entornos Unix y Digital DEC



Impresoras fiables para entornos Unix y DEC

Su soporte de numerosos lenguajes y sistemas operativos junto a la impresión de códigos de barras y macrocaracteres permiten utilizar esta impresora como solución con un bajo costo de ejercicio con la habitual fiabilidad Tally.

Robustez, velocidad y fiabilidad

Las impresoras LA550N y LA550W son modelos robustos, fiables y ergonómicos ideales para cargas medianas de trabajo de impresión sobre papel continuo y hojas sueltas. Disponen de avanzadas funciones de manejo para la impresión sobre una gran variedad de soportes: papel continuo, hojas sueltas, copia o multicopia, sobres, etiquetas, o papeles de diferentes formatos.

- Velocidad de impresión de hasta 750 cps.
- Selección automática de recorrido de hoja (APS)
- Carro de 80 columnas en la LA550N y de 136 columnas en la LA550W.
- Cabezal de 24 agujas que produce excelente calidad.
- Hasta 3 entradas de papel continuo opcionales
- Utilizable en cualquier sistema operativo incluido DEC
- Ajuste automático de la distancia de cabezal (AGA)
- Posibilidad de añadir hasta 2 alimentadores de hojas sueltas.

LA550N/ LA550W

Especificaciones

Impresora matricial de 24 agujas

Modelos	- LA550N	Versión estándar de sobremesa de 80 columnas.
	- LA550W	Versión estándar de sobremesa de 136 columnas.
Velocidad de impresión		HSD Draft NLQ HSD Draft NLQ
	- 10 cpp	600 cps 225 cps 90 cps 12 cpp 620 cps 270 cps 110 cps
Carga de Trabajo		Hasta 26.000 páginas/mes
Funciones automáticas		AGA, APS, alimentador frontal, expulsión de hoja, Auto Tear, Auto View, conmutación de interfaz.
Densidad de impresión		6,6,6.65, 7.5, 8.25, 9.10, 10, 12, 13.3, 15, 16.5, 17.1, 18, 20 cpi.
Densidad de línea		2, 3, 4, 6, 8, 12 lpp; 1,2,5 lpcm
Vida de cabezal		250 millones de caracteres
Interfaz	- Estándar	Paralelo bidireccional y serie RS232 con buffer de 64 KB
	- Opcionales	Ethernet 10/100 BaseTX, RS-422, RS-232/Current Loop (TTY 20 mA), convertidor externo Coax, convertidor externo Twinax, cable adaptador externo interfaz Paralela-USB, adaptador cable serie de 9 a 25 pin.
Emulaciones		DEC PPL2, Epson LQ (Esc/P2), IBM ProPrinter XL24e y AGM
Fuentes		Draft, Copy Draft, Courier, Roman, Sans Serif, Prestige, Script, Orator, OCR- A/ B ,15 códigos de barra
Consumibles	- LA550N	Cinta negra de 3,5 millones de caracteres ASCII
	- LA550W	Cinta negra de 5 millones de caracteres ASCII
Manejo de papel estándar	- Estándar	Tractor de empuje con AGA y colocación de papele automática Alimentador frontal de hojas sueltas.
	- Opcionales	Tractor de empuje (hasta 3 tractores contando el estándar) Alimentador automático de 100 hojas sueltas anterior Alimentador automático de 150 hojas sueltas posterior
Formato de papel	Estándar	LA550N - Anchura 76-254 mm, longitud 76-550 mm LA550W - Anchura 76-420 mm, longitud 76-550 mm
	Opcional	LA550N - Anchura 76-254 mm, longitud 76-550 mm LA550W - Anchura 76-406 mm, longitud 76-550 mm
	Hoja Suelta	LA550N - Anchura 76-254 mm, longitud 102-305 mm LA550W - Anchura 76-420 mm, longitud 102-305 mm
	Alimentador	LA550N - Anchura 100-216 mm, longitud 102-305 mm LA550W - Anchura 102-356 mm, longitud 102-305 mm
Número de copias		Hasta original + 5 copias
Peso Impresora	- LA550N	11 kg
	- LA550W	13,5 kg
Dimensiones	- LA550N	460(Ancho) x 300(P) x 300(Alto) mm
	- LA550W	600(Ancho) x 300(P) x 300(Alto) mm
Alimentación		AC 120 V / 240 V, 50 Hz / 60 Hz, 0.7 A / 0.4 A
Fiabilidad	- MTBF	10.000 horas
Sistemas Operativos		Windows, Unix, DOS, SAP-R3, VMS y sistemas legacy
Temperatura		+10°C a 35°C
Humedad		20% ÷ 80% sin condensación
Nivel acústico		55 dB(A)

Estas especificaciones son susceptibles a variación sin preaviso.

N.B. -El papel es un elemento variable y debería ser verificado antes de la compra. La duración de los consumibles se refiere a un valor medio en condiciones normales de ejercicio de la impresora.



MTYCOM QUALITY, S.L.

C/ Alejandro Villegas 34, 6º

28043 Madrid

Tel.: 902 196 183 / 91-3768910

info@mtycom.com

www.mtycom.com

MTY es una marca registrada. Todas las marcas citadas están registradas por sus legítimos propietarios.

